

# 海水も どんと こい。

海や港近くでの工事、養殖場、水産漁業関係の工場の排水に

海水仕様

## UKL-Kシリーズ

## UKH-Kシリーズ

東京本社	TEL 03-5679-0861	札幌	TEL 011-803-1030	福井	TEL 0776-82-7901	広島	TEL 0829-37-0051	鹿児島	TEL 099-268-7707
大阪本店	TEL 072-645-5252	仙台	TEL 022-782-6761	名古屋	TEL 0566-80-9800	高松	TEL 087-841-6444	沖縄	TEL 098-871-4371
福井事業所	TEL 0776-82-7862	東京	TEL 03-5679-0860	大阪	TEL 072-645-5255	福岡	TEL 092-582-5025	海外事業課	TEL 03-5679-0863

# ラインナップが増えて、選びやすくなりました。

	『短期使用』『手軽さ』をお求めなら UKL-Kシリーズ			『長期使用』『高耐久』をお求めなら UKH-Kシリーズ		
型 式	UKL-222KD	UKL-232KB	UKL-233KD	UKH-222KD	UKH-232KB	UKH-233KD
口 径(mm)	50	50	80	50	50	80
出 力(kW)	1.5	2.2	2.2	1.5	2.2	2.2
全揚程(m)	18	20	14	18	20	14
吐出量(m <sup>3</sup> /min)	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4
電 圧	三相 200V			三相 200V		
環境対応型 タールエポキシ樹脂塗装	1回塗り			3回塗り		
犠牲陽極	○			○		
モータシャフト	SUS316			SUS316		
サクシオンカバー	標準仕様			SUS316		
ストレーナ	標準仕様			SUS316		
メカニカルシール	標準仕様			耐海水仕様		

モータシャフトには、  
腐食に強いSUS316を使用

環境対応型タールエポキシ樹脂塗装



ポンプを腐食から守る  
犠牲陽極を標準装備

取扱販売店

