

熱い、 仕事に 燃えるんです。



告

- 感電防止のため必ずアースをとり漏電遮断装置の入った電源で使用して下さい。
- ポンプ本体を扱う場合(点検・移動等)には必ず電源を切ってから行って下さい。

191208

INSPECTION PASSED
検査合格
SAKURAGAWA PUMP MFG CO., LTD.
7343R

製鉄所、発電所、製紙工場、ガラス工場などの排水に
高温仕様

UHL-Kシリーズ UHH-Kシリーズ

ブラッシュピット
事業部
TEL 0776-82-7864



HP



Twitter



Instagram



Facebook

株式会社 櫻川ポンプ製作所

CAT.No.01194B

ラインナップが増えて、選びやすくなりました。

	『Max 60℃』『手軽さ』をお求めなら UHL-Kシリーズ			『Max 80℃』『高耐久』をお求めなら UHH-Kシリーズ		
型 式	UHL-222KD	UHL-232KB	UHL-233KD	UHH-222KD	UHH-232KB	UHH-233KD
口 径(mm)	50	50	80	50	50	80
出 力(kW)	1.5	2.2	2.2	1.5	2.2	2.2
全揚程(m)	18	20	14	18	20	14
吐出量(m ³ /min)	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4
電 圧	三相 200V			三相 200V		
温度条件	常時60℃まで			常時80℃まで		
耐熱クラス	F種			H種		
メカニカルシール	耐高温仕様			耐高温仕様		
潤滑油	耐高温仕様			耐高温仕様		

複数の部品で、

フッ素や耐高温仕様の部材を採用

耐高温仕様のメカニカルシールを採用

耐高温仕様の潤滑油を採用

取扱販売店

東京本社 TEL 03-5679-0861 札幌 TEL 011-803-1030 福井 TEL 0776-82-7901 広島 TEL 0829-37-0051 鹿児島 TEL 099-268-7707
 大阪本店 TEL 072-645-5252 仙台 TEL 022-782-6761 名古屋 TEL 0566-80-9800 高松 TEL 087-841-6444 沖縄 TEL 098-871-4371
 福井事業所 TEL 0776-82-7862 東京 TEL 03-5679-0860 大阪 TEL 072-645-5255 福岡 TEL 092-582-5025 海外事業課 TEL 03-5679-0863