

スイデン スポットエアコン 型式早見表 (2021夏)

型式で調べる

SS - 28 EJ - 1 P

冷風が出る口の数	仕様	電圧	ポッキンプラグ有無
28 : 1口タイプ (2.7KW) 52 : 2口タイプ (5.2KW) 67 : 3口タイプ (6.7KW)	EJ : 非首振り仕様 DJ : 首振り仕様 WJ : ワイドレンジ仕様※ MZ : ポータブル仕様 CJ : 天吊仕様	1 : 単相 100V 3 : 三相 200V	P : ポッキンプラグ仕様 無 : ポッキンプラグなし

※通常は 25°C以上の室温で使用可能ですが、ワイドレンジ仕様は 10°C以上から使用可能です。

仕様で調べる

[本体]

タイプ	口数	首振り	相電圧	備考	品名
フロアタイプ	1	×	単相100V	標準仕様	SS-28EJ-1
				ワイドレンジ仕様	SS-28WJ-1
				ポッキンプラグ仕様	SS-28EJ-1P
				オールホワイト	SS-28EJW-1
		○	三相200V	標準仕様	SS-28EJ-3
				ワイドレンジ仕様	SS-28WJ-3
	2	×	三相200V	標準仕様	SS-28DJ-1
				ポッキンプラグ仕様	SS-28DJ-1P
		○	三相200V	-	SS-28DJ-3
				-	SS-52EJ-3
3	×	三相200V	-	SS-52DJ-3	
			-	SS-67EJ-3	
ポータブルタイプ	1	×	単相100V	オールホワイト	SS-16MZW-1
				オールブラック	SS-16MZB-1
天吊りタイプ	1	×	単相100V	-	SS-20CJ-1
			三相200V	-	SS-20CJ-3

[オプション品]

種類	適合タイプ	品名
排気ダクト	1口用	延長排気ダクト Φ175×4m
	2口用	延長排気ダクト Φ200×4m
	3口用	延長排気ダクト Φ250×2m×2本
冷風ダクト	共通	延長冷風ダクト Φ125×5m

スイデン 工場扇 型式早見表 (2021夏)

型式で調べる

S F - 4 5 V S - 1 V P 2

ハネ径	仕様	電圧	ハネ材質	ポッキンブラグ有無
45 : 45cm 50 : 50cm 60 : 60cm	VS : スタンド・リズナブル MS : スタンド・スタンダード VF : スタンド・サーキュレータ DAS : スタンド・省エネ FS : スタンド・大風量 MV : ウォール・単相電源 MT : ウォール・三相電源 D2 : ウォール・防爆 FN : ウォール・大風量 MHV : ハンガータイプ MRV : ロータリータイプ	1 : 100V 2 : 200V	P : プラスチック A : アルミ	2 : 標準仕様 無 : 標準仕様 P : ポッキンブラグ仕様

仕様で調べる

設置タイプ	ハネ径	モデルタイプ	相電源	ハネ材質	品名
スタンドタイプ	45	リズナブル	単相100	ブラ	SF-45VS-1VP2 SF-45VS-1VPP※
			単相100	アルミ	SF-45MS-1VP SF-45MS-1VA
		スタンダード	単相200	ブラ	SF-45MS-2VP
			単相200	アルミ	SF-45MS-2VA
		サーキュレーター 省エネ	単相100	ブラ	SF-45VF-1VP2
			単相100	ブラ	SF-45DAS-1VP
50	大風量	単相100	ブラ	SF-50FS-1VP	
ウォールタイプ	45	単相電源	単相100	ブラ	SF-45MV-1VP
			単相100	アルミ	SF-45MV-1VA
		単相200	ブラ	SF-45MV-2VP	
		単相200	アルミ	SF-45MV-2VA	
	三相電源	三相200	ブラ	SF-45MT-2VP	
		三相200	アルミ	SF-45MT-2VA	
	50	防爆	三相200	アルミ	SF-50D2-3A
		大風量	三相200	アルミ	SF-50FN-2V SF-60FN-2V
ハンガータイプ	45		単相100	ブラ	SF-45MHV-1VP
		アルミ		SF-45MHV-1VA	
		単相200	ブラ	SF-45MHV-2VP	
			アルミ	SF-45MHV-2VA	
ロータリータイプ	35	小型	単相100	ブラ	SF-35VR-1VP
	45	-	単相100	ブラ	SF-45MRV-1VP
			単相200	ブラ	SF-45MRV-2VP

※ポッキンブラグ仕様